





MYV 700




Çeşitli Amperlerde Mevcuttur.  
Yol verici içersindeki termik motorunuzu aşırı akımlara karşı güvenli korur.  
Available in various amperes.  
It protects your thermic engine within the starter from over-current.



Arka



Ön



Çatı

| A   | B    | C   | D  |
|-----|------|-----|----|
| 173 | 80.5 | 122 | 22 |

PLASTİK KUTULU YOLVERİCİ ŞALTERLER

| ÜRÜN KODU | TERMİK AYAR SAHAŞI (A) | MOTOR GÜCÜ (kW)<br>50 Hz 400 V |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| MYV 700   | 0.63 - 1               | 0.25                           |
| MYV 701   | 0.8 - 1.25             | 0.37                           |
| MYV 702   | 1 - 1.6A               | 0.37                           |
| MYV 703   | 1.25 - 2               | 0.75                           |
| MYV 704   | 1.60 - 2.5             | 1                              |
| MYV 705   | 2 - 3.2                | 1.1                            |
| MYV 706   | 2.5 - 4                | 1.5                            |
| MYV 707   | 3.2 - 5                | 2.2                            |
| MYV 708   | 4 - 6.3                | 2.2                            |
| MYV 709   | 5 - 8                  | 3.7                            |
| MYV 710   | 6.3 - 10               | 4                              |

Kontakör bobin gerilimi standart olarak 220Volt'tur.  
İsteğe göre 24-42-380 Volt olarak sipariş edilebilir.